

DESCRIPTION

Préparation des supports pour surfaces poreuses.
Régulateur de fond. Emulsion acrylique, d'aspect laiteux, sans solvant.
Améliore la cohésion et uniformise l'absorption des supports.

Caractéristiques techniques

Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.) : au toucher en 30 à 40 minutes
Recouvrable : après 4 heures.
Nettoyage : à l'eau, immédiatement après usage
Rendement indicatif : 10 m² par litre de produit fini.
Température d'utilisation : entre 8°C et 35°C.
Conditionnements : 0,5 kg, 1 kg, 5 kg
Conservation : Stocker entre 5°C et 30°C.

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être propres, sèches dégraissées et dépoussiérées.

- Pour les surfaces très poreuses (béton cellulaire, plâtre ancien) diluer 1 dose de minéralisant fixateur dans une dose d'eau.
- Pour les surfaces poreuses (chape béton, dalle) diluer 1 dose de minéralisant fixateur dans deux doses d'eau.

Appliquer une seule couche uniformément, à l'aide d'un spalter, d'un balai applicateur, d'une serpillière microfibre ou d'un rouleau.

Les surfaces sont recouvrables de béton 4 heures après l'application, dans des conditions normales de température et d'humidité.

Caractéristiques réglementaires

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/h: Impressions fixatrices PA : 30 g/l (2010)
Teneur maximale du produit : 1 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de jeter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

Fait le 28 avril 2026. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications.

Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.